

Scheda tecnica indumento/Garment technical data sheet. 5050.00

Identificazione articolo/Item identification					
Cod. comm.le Industrial Starter/ IS commercial item code:	5050	Cod. art. fornitore/ Supplier item code:	BR 07878	Cod. fornitore/ Supplier code:	101109
Cod. colore Industrial Starter/ Industrial Starter colour code:	040 (blu marino / navy blue)	[X]	Articolo del catalogo/Item from catalogue		
		[]	Articolo personalizzato/Customized item		
			Codice cliente/Customer code:	N/A	
Nome articolo/Item name:	Giacca “ M-PRO” / “ M-PRO” Jacket				

Descrizione tecnica dell'articolo/Technical item description			
	Composizione tessuto/ Fabric composition	Colore/colour (Pantone)	Peso del tessuto/ Fabric weight [g/m²]
Tessuto esterno principale / Main outer shell fabric	98% cotone 2% fibre in carbonio dissipative / 98% cotton 2% antistatic carbon fiber	Blu marino / Navy Blue	280 +/- 5%
Accessori/Accessories:	1. Chiusura centrale con zip in metallo coperta con doppia patta interna ed esterna / Central closure with metal zipper covered by double inner & outer flap 2. Patta esterna con bottoni automatici in metallo / Outer flap with metal snap buttons 3. n. 1 tasca al petto con flap e velcro / n. 1 chest pocket with flap and velcro closure 4. n. 2 tasche in vita con flap e velcro / n. 2 outer pockets with flap and velcro closure 5. Fondo con tessuto doppiato / Double layer fabric bottom 6. Collo a camicia / Shirt collar 7. Maniche a giro / Rounded sleeves 8. Polsini con elastico / Elastic cuffs		
Loghi e/o ricami/ Logos and/or embroideries:			
Taglie/Sizes:	S, M, L, XL, XXL, XXXL		
Imballo/Packages:	n. 1 pz per polybag – n. 10 pz per cartone / n. 1 piece per polybag- n. 10 pcs per export carton		
Istruzioni lavaggio/ Care label:	 Max 30 cicli di lavaggio / Max 30 washing cycles Stirare a 200° C dopo ogni lavaggio / Ironing at 200° C after each washing		


Scheda tecnica indumento/Garment technical data sheet. 5050.00

Conformità alle norme CE/Conformity with EC standards			
Cat.DPI/ PPE Category:	III	Norme CE e livelli di protezione/ EC standards and protection levels:	UNI EN ISO 11612:2015 (A1-B1-C1-E1-F1) UNI EN ISO 11611:2015 (Class 1 – A1-A2) UNI EN 1149-5:2018 UNI EN 13034 : 2009 (Type 6) IEC 61482-2:2018 APC 1 EN ISO 13688:2013 Direttiva ATEX / ATEX Directive 
Lingue nota Informativa/Manufacturer's notes languages:			IT,EN, ES, FR,PL,CZ,GR

	Misure delle taglie/Size measurements [cm]					
	S	M	L	XL	XXL	XXXL
A. Torace / Chest:	52	56	60	64	68	72
B. Lunghezza tot. / Tot. lenght:	75	76	77	78	80	81
C. Manica / Sleeves:	64	66	68	69	70	71
D. Shoulder	45	47	50	53	56	59
E. Fondo / Bottom:	52	56	60	64	68	72
F. Polsino / Sleeve opening:	16	16	17	17	18	19
Giro manica / Armhole	25	26	28	30	32	34

Scheda tecnica indumento/Garment technical data sheet. 5050.00

Disegno e foto/Drawing and photo



NORME / NORMS			Permanent			Permanent
						
	UNI EN ISO 11612:2015 A1-B1-C1-E1-F1	ISO 11611:2015 Class 1 – A1 – A2	UNI EN 1149-5:2018	IEC 61482-2 2018 APC 1	UNI EN 13034 Type 6	ATEX
Cicli di lavaggio / Washing cycles	30	30	30 a	30	30 b	30
a: potenzialmente infiniti / potentially endless b: stirare @200C° dopo ogni lavaggio / ironing @200 C° after each washing – si può ripristinare trattamento durante lavaggio / during washing it's feasible restore treatment						

PLUS
- PENTAVALENT
- ATEX

Vicenza, 20/11/2019



Resp. acquisti/Purchasing manager