

SCHEMA TECNICA

516010000

Rev.00



PUNTI DI FORZA:

- Occhiale dalla linea innovativa
- Asta dal design rinnovato per migliore ergonomia
- Modello avvolgente, garantisce un'ottima protezione laterale
- Nasello anatomico in morbida gomma
- Terminali in gomma anallergica colorata

CARATTERISTICHE FRAME:

Tipo Montatura	Occhiale
Campo visivo	>40
Regolazioni aste	-
Peso DPI Completo [g]	24
Dimensioni [mm] (es. calibro-ponte-aste)	133 115
Caratteristica Materiali	Anallergico

CARATTERISTICHE LENTI:

Materiale Lenti/Flip	Policarbonato
Colore Lenti	Trasparente
Trattamento tecnico	Antigraffio
Trattamento estetico	-
Spessore [mm] (+/- 0.1)	2.2
Curvatura	Base 8
Classe ottica	1
Protezione UV	380
Parti di ricambio disponibili	-
VLT% (+/-5%)	91,2

MARCATURE:

Norme di riferimento	EN166 EN170
Marcature Frame	Mod.516 U EN166 FT CE
Marcature Lenti/Flip	2C-1.2 U 1 FT CE

CAMPI D'IMPIEGO

Protezione contro particelle ad alta velocità - bassa energia (F); Protezione contro particelle ad alta velocità a temperature estreme (T)

Note Integrative

