



Codice: HSH100KA-1

Pantalone anticalore Preox alluminizzato per proteggere l'operatore fino ai piedi.

Pantalone con chiusura centrale di velcro resistente al calore, passanti per cintura (non inclusa), senza tasche in ottemperanza alle Normative Europee (EN-DIN-ISO).

La superficie liscia del materiale permette un alto livello di riflessione e non trattiene eventuali scorie. L'estrema morbidezza del tessuto garantisce la più ampia libertà di movimento e comfort reale.

Applicazioni: industria dell'alluminio, acciaio, rame, industria del vetro, industria chimica, inceneritori, ceramiche, forni di cottura specifici, ecc.

Caratteristiche

- Peso: **260 g/m² !!!**
- Taglie: 48 - 70
- Lunghezza: cm 100
- tessuto morbido e flessibile
- ottima riflessione del calore
- bottone a pressione isolato in cintura
- chiusura con velcro
- ottimo comfort per lunghi periodo di uso

KA-2 peso 400 g/m²
cod. **HSH100KA-2**

KA-9 peso 650 g/m²
cod. **HSH100KA-9**

• DIN EN ISO 11612: 2008



CE

DIN EN ISO 11612

A1 | B1 | C3 | D3 | E3



A- comportamento alla fiamma
B- calore convettivo
C- calore radiante

D- proiezioni alluminio fuso
E- proiezioni metallo fuso



» www.jutec.com