UNIVET Srl
Via Giovanni Prati, 87 25086 Rezzato (BS) Italy
Tel+39 030 2499411 fax +39 030 2499430
www.univet.it info@univet.it

SCHEDA TECNICA

539000230

Rev.00



PUNTI DI FORZA:

- Protezioni laterali incorporate con sistema di aerazione
- Terminale in morbida gomma sovrastampata per evitare fastidiose pressioni locali
- Aste regolabili in lunghezza e inclinazione
- Ampia varietà di lenti disponibili
- Disponibile versione correttiva

CARATTERISTICHE FRAME:

Tipo Montatura	**Occhiale**
Campo visivo	**>40°**
Regolazioni aste	**Inclinazione e Lunghezza**
Peso DPI Completo [g]	**---**
Dimensioni [mm]	**58 □ 16 X 113-126**
(es. calibro-ponte-aste)	
Caratteristica Materiali	**Anallergico**

CARATTERISTICHE LENTI:

Materiale Lenti/Flip	**Policarbonato**
Colore Lenti	**Verde 3**
Trattamento tecnico	**Antigraffio**
Trattamento estetico	**-**
Spessore [mm] **(**+/- 0.1)	**1.8**
Curvatura	**Base 6**
Classe ottica	**1**
Protezione UV	**380 nm**
Parti di ricambio disponibili	**-**
VLT% (+/-5%)	**16,2**

MARCATURE:

Norme di riferimento	**EN166 EN169 EN175**
Marcature Frame	**Mod.539 U EN166 FT CE U EN175 - F CE**
Marcature Lenti/Flip	**3 U 1 FT CE**

CAMPI D'IMPIEGO

Protezione contro particelle ad alta velocità 45 m/s - bassa energia (F); Protezione contro particelle ad alta velocità a temperature estreme (T)

Note Integrative **Montatura priva di parti metalliche**