


Scheda tecnica del prodotto

MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT® 42-876

Colore rivestimento	Nero
Colore fodera	Grigio
Design	Rivestimento intero, polso a maglia
Rivestimento	NBR (Gomma di nitrile-butadiene)
Texture del rivestimento	Micro-foam
Fodera	Nylon, Spandex
Spessore palmo	1.00 mm



Risultati delle prove EN

Test	Organismo notificato	Risultato
EN 420: 2003 + A1: 2009	TÜV Rheinland	Si
EN 388: 2016	TÜV Rheinland	4131A

Qualora un guanto, in virtù delle sue proprietà di design e fabbricazione, non rientri nel campo di applicazione della norma EN 420 in termini di taglia della mano, esso verrà classificato come "destinato ad un'applicazione speciale".

Indici di prestazione tipici

EN 420 Destrezza	Livello 5
EN 388:2016 A. Resistenza all'abrasione	> 8000 Cicli
EN 388:2016 B. Resistenza al taglio	> 1.2 Indice
EN 388:2016 C. Resistenza allo strappo	> 50 Newton
EN 388:2016 D. Resistenza alla perforazione	> 20 Newton
EN 388:2016 E. Resistenza al taglio ISO	≥ 2 Newton



Scheda tecnica del prodotto

MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT® 42-876

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Si
REACH compliant	Si
OekoTex® 100	Certificato
Sanitized	Si



Caratteristiche speciali

AD-APT®	Yes
Senza silicone	Si



Data di pubblicazione: 23.04.2019

