

art.G046 – GEKOFLEX – Mechanical Protection

Caratteristiche	• Palmo puntinato in nitrile ad elevato grip e resistenza all'abrasione • Nuova fodera idrorepellente con prestazioni meccaniche superiori • Traspirabilità ed assenza di odore del rivestimento in nitrile/poliuretano • Ottima destrezza e leggerezza, ma al contempo resistenza alle abrasioni e all'usura		
Palmo	Nitrile/poliuretano con puntinatura in nitrile sul palmo		
Fodera	Nylon idrorepellente		
Colore	Grigio/Nero		
Taglie	7 – 11 (S-XXL)		
Area d'uso	maneggio di piccoli oggetti, edilizia, industria, manutenzione, allestimenti, assemblaggio di parti meccaniche		
Imballaggio	<i>codice</i>	<i>quantità</i>	
	G046-D100	1 dozzina	12 buste da 1 paio
	G046-K100	12 dozzine	144 buste da 1 paio
Normative	   cat. 2  TP TC 019/2011		



**FODERA IN NYLON
IDROREPELLENTE**



**PALMO PUNTINATO
PER UN MIGLIOR GRIP**



**OTTIMA DESTREZZA – DORSO
IDROREPELLENTE**

SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA

Caratteristiche tecniche	<i>metodo di prova</i>	<i>descrizione</i>	<i>risultato ottenuto</i>	<i>requisito minimo / range</i>
	EN 340:2003 par 4.1 (EN 1413)	Determinazione del pH	7,05	3.5 < pH < 9.5
	EN 340:2003 par 4.2 (prEN 14362-1)	Ricerca delle ammine aromatiche e cancerogene	0 [ppm]	< 30 [ppm]
	EN 388:2003 par 6.1	Resistenza all'abrasione	4	1 ÷ 4
	EN 388:2003 par 6.2	Resistenza al taglio da lama	1	1 ÷ 5
	EN 388:2003 par 6.3	Resistenza alla lacerazione	3	1 ÷ 4
	EN 388:2003 par 6.4	Resistenza alla perforazione	1	1 ÷ 4