

## Protezione contro il taglio

Data di stampa 13-04-2018

**Materiale del guanto**

- Schiuma di nitrile (Materiale del rivestimento)
- Lycra® (Materiale della fodera)
- Kevlar® (Materiale della fodera)
- Ansell Intercept Technology™ (Materiale della fodera)

**Possibili ingredienti nocivi**Sensibilizzanti

- Nessun sensibilizzante

Regolamento Reach 1907/2006

Per maggiori informazioni, consultare la Dichiarazione REACH sul sito Internet Ansell

**Proprietà**

- Buona resistenza all'abrasione
- Comfort superiore; assenza di cuciture all'interno dei guanti
- Flessibilità e destrezza del dito superiori

**Dati test EN**

	a	b	c	d	e	f
<b>EN388:2003</b>	3	4	4	1		
<b>EN388:2016</b>	3	X	4	1	D	

**Infiammabilità:**

Performance level X (test not applicable)

**Resistenza al calore da contatto:**

Livello di prestazioni 1 Temperatura di contatto 100°C >15s

**Resistenza al calore convettivo:**

Performance level X (test not applicable)

**Resistenza al calore radiante:**

Performance level X (test not applicable)

**Resistenza ai piccoli spruzzi di metallo fuso :**

Performance level X (test not applicable)

**Resistenza a grosse quantità di metallo fuso:**

Livello di prestazioni X (test not applicable)

**Conformità europea**

Guanti conformi ai requisiti della Direttiva Europea 89/686/CEE e alle norme europee EN 420:2003 + A1:2009 e @EN-applicable.

Rientrano nella categoria "disegno complesso" (= Protezione contro i rischi mortali).

Certificato di esame di Tipo CE e Controllo qualità CE per il prodotto finale da parte di

Centexbel Technologiepark 7 B-9052 Zwijnaarde

**Applicazione - Limiti di utilizzo**

Non utilizzare in presenza di sostanze chimiche; il guanto non è impermeabile

Non utilizzare in presenza di fiamme o temperature < -25°C o > 100°C

Non utilizzare per applicazioni meccaniche gravose

Protezione della mano - applicazioni (per taglio) da medie a gravose

**Conservazione**

- Tenere lontano da fonti di ozono, di calore o fiamma viva. Tenere lontano dalla luce solare diretta; conservare in luogo fresco e asciutto.

Costruzione	Materiale della fodera	Numero di aghi	Materiale del rivestimento	Finitura	Modello di polso	Colore	Taglie EN	Lunghezza (mm)	Confezionamento
A filo continuo	Lycra® Kevlar® Ansell Intercept Technology™	13	Schiuma di nitrile	Palmo rivestito	Polso lavorato a maglia	Rivestimento blu su fodera grigio brughiera	6,7,8,9,10	203 - 255	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

La lunghezza dei guanti è inferiore ai requisiti EN di lunghezza totale minima del guanto. Il guanto, pertanto, è classificato "adatto per usi speciali"

**Ansell Healthcare Europe N.V.**

Riverside Business Park, Block J  
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium  
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01  
http://www.ansell.eu • E-mail info.europe@ansell.com