UNIVET Srl
Via Giovanni Prati, 87 25086 Rezzato (BS) Italy
Tel+39 030 2499411 fax +39 030 2499430
www.univet.it info@univet.it

SCHEDA TECNICA

5X8030003

Rev.00

PUNTI DI FORZA:

- Sovrastampaggio in gomma su ponte nasale per massimo comfort
- Regolazione aste in lunghezza e inclinazione
- Linea accattivante ed ergonomica per adattabilità ad ogni utilizzatore
- Tecnologia SoftPad

CARATTERISTICHE FRAME:

Tipo Montatura	**Occhiale**
Campo visivo	**>40°**
Regolazioni aste	**Inclinazione e Lunghezza**
Peso DPI Completo [g]	**29**
Dimensioni [mm] (es. calibro-ponte-aste)	**137 119 - 134**
Caratteristica Materiali	**Anallergico**

CARATTERISTICHE LENTI:

Materiale Lenti/Flip	**Policarbonato**
Colore Lenti	**Giallo**
Trattamento tecnico	**Antiappannamento PLUS** **Antigraffio PLUS**
Trattamento estetico	**-**
Spessore [mm] **(**+/- 0.1)	**2.5**
Curvatura	**Base 8 sferica**
Classe ottica	**1**
Protezione UV	**400 nm**
Parti di ricambio disponibili	**-**
VLT% (+/-5%)	**77,5**

MARCATURE:

Norme di riferimento	**EN166 EN170 EN172**
Marcature Frame	**Mod.5X8 U EN166 FT CE**
Marcature Lenti/Flip	**2C-1.2/5-1.4 U 1 FT K N CE**

CAMPI D'IMPIEGO

Protezione contro particelle ad alta velocità 45 m/s - bassa energia (F); Protezione contro particelle ad alta velocità a temperature estreme (T); Resistenza all'appannamento degli oculari (N); Resistenza a danno superficiale da particelle sottili (K)

Note Integrative