

AGILITY ACE 23751
couleurs: 507 (camel)

SCHEMA TECNICA PRODUCT SHEET FICHE PRODUIT

REFERENZA
PROD.REF **23751.507**
PROD.REF.

CATEGORIA
SAFETY CAT. **S1P SRC**
Cat. de sécurité
Norme: EN ISO 20345

TAGLIE
RANGE OF SIZE **38/47**
POINTURES

PESO
WEIGHT **<520 Gr.**
POIDS

FORMA
SHAPE = **B**
FORME

LARGHEZZA
WIDE = **10**
LARGE



MATERIALI / ACESSORI SPECIFICI E TECNICHE DI SICUREZZA MATERIALS / ACCESSORIES SAFETY TECHNICAL SPECIFICATIONS MATERIELS / ACCESSOIRES SPECIFICATIONS TECHNIQUES DE SECURITE

Scarpa Shoe Chaussure	Puntale: alluminio / Toe cap: Aluminum / Embout: Aluminium (ALUFORCE) Suola antiperforazione: tessuto / Nail protection : stainless steel / Semelle anti-perforation: HIGHSAFE-TEX
	Scapa antistatica / Antistatic footwear / Chaussure Antistatique Sistema di assorbimento dell' energia sul tallone / Energy absorption heel / Absorption d' énergie sur le talon
Tomaia Upper	Nubuck idrorepellente, Origine Arzignano (VI) grain hydrofobic waxed nubuck leather
Tige	Nubuck idrofuogo, altamente resistente et souple. Origine Arzignano (VI), Italie.
Fodera	Fodera a pori aperti per permettere una maggiore traspirazione.
Lining	Poliamide plus antiabrasion microfiber heel grip
Doublure	hautement performante, réalisée avec un tissu spécial à pore ouvert qui élimine les mauvaises odeurs et l'humidité.
Soletta	Soletta estraibile EVA 20101 mm 10
Plantar	Anatomical remove EVA 20101 mm 10
Semelle de propreté	Semelle de propreté amovible EVA 20101 mm 10
Intersuola	PU espanso
Midsole	Foam PU
Inter-semelle	PU étendu
Battistrada	PU compatto resistente all' abrasione, agli idrocarburi, acidi e olii
Outsole	PU compact compound SRC (Slip Resistance C) anti abrasion, Fuel Oil, acid, alkali, resistant
Semelle de contact	PU compact, résistante à l'abrasion, aux hydrocarbures, acides faibles et huiles minéraux
Punti di forza	Resistenza con un alto livello di comfort
Power point	Leightweight with toughness-Scuff cap
Avantages	Légèreté avec haute niveau de résistance, confort, design, made in Italie.