

AF22 - Tuta intera Araflame

Collezione: Araflame Plus

Gamma: Protezione ignifuga

Tessuto esterno: Araflame Plus 200g

Informazioni prodotto

Questo capo vincente ha una serie di caratteristiche funzionali, tra cui il nastro riflettente per extra visibilità. Triple cuciture aggiungono grande resistenza e durata al AF22. Certificato secondo diversi standard EN per protezione ottimale garantita all'utilizzatore.

Norme

ELIM TESTING IN PROGRESS

EN 1149 -5

ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 8.5 CAL/CM² (HAF 70.5%))

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)

EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)



Araflame Plus

Araflame™ è un tessuto aramidico intrinsecamente ignifugo. E' estremamente resistente alle fiamme, leggero, resistente alla trazione e totalmente antistatico.

Protezione ignifuga

Questa gamma resistente alla fiamma leader del settore offre una protezione multi-norma per ambienti pericolosi. Lo stato d'arte dei nostri prodotti è il risultato di anni di esperienza e dell'utilizzo delle più avanzate tecnologie. Siamo impegnati nel salvaguardare la salute e la sicurezza di chi lavora con una vasta gamma di prodotti adatti ad ogni esigenza.

Caratteristiche

- CE-CAT III
- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione saldatura Classe 2
- Banda ignifuga resistente a lavaggi industriali
- Triple cuciture per una maggiore durata
- Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
- Zip a doppio verso per un facile accesso
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una sicura chiusura
- Tasche per ginocchiere a due livelli per un diverso posizionamento



Colori

	Corto	Reg	Tall	XTall
Arancione		M - 3XL		



EN 1149 EN ISO 11612 EN ISO 11611

PORTWEST®

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

AF22 - Tuta intera Araflame

Codice doganale: 6211331000

Laboratorio

West Yorkshire Testing Services (Organismo certificatore n.: 2019)

PO Box 5

LS270QP, UK

Certificato numero: EC71516

Istruzioni lavaggio



Articolo	Colore	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Peso (Kg)	Cubico (m ³)	EAN13	DUN14
AF22ORRM	Arancione	65.0	40.0	36.0	0.9400	0.0936	5036108188796	15036108675781
AF22ORRL	Arancione	65.0	40.0	36.0	0.9600	0.0936	5036108188789	15036108675774
AF22ORRXL	Arancione	65.0	40.0	36.0	1.0000	0.0936	5036108188819	15036108675804
AF22ORRXXL	Arancione	65.0	40.0	36.0	1.0400	0.0936	5036108188826	15036108675811
AF22ORRXXXL	Arancione	65.0	40.0	36.0	1.0600	0.0936	5036108188833	15036108675828