Protezione termica - Cappotto frontale tessuto Aramidico Preossidato (KA-1) alluminizzato

JUTEC®- Codice:

HSFM130KKA-1

I cappotti frontali alluminizzati coprono il dipendente in base alla lunghezza, fino alla tibia.

Il cappotto standard ha una zona frontale unica e chiusura con velcro sul retro.

La schiena aperta permetterà una certa circolazione d'aria; è garantita un'elevata mobilità.

Settori di applicazione: industria alluminio, acciaio e vetro, saldatura, ecc.

- *Tessuto estremamente flessibile*
- *Ottimo comfort e praticità d'uso*
- *Alta rifrazione del calore*
- *Pratica e veloce chiusura con Velcro sulla schiena*
- *Lunghezza: mm 1300 circa*

- *Disponibile anche di lunghezza inferiore e superiore a richiesta*
- *Altri tessuti utilizzabili (KA-2)*

KA-2: peso 400g/m2, resistente al calore da contatto a medie e moderate proiezioni di metallo fuso.

up to 1000°C RADIATION HEAT!

CE

DIN EN ISO 11612

A1 | B1 | C3 | D3 | E3

© 2012_08_101_JUTEC® GmbH • We reserve the rights for technical changes, no liability for print mistakes!

JUTEC® Hitzeschutz und Isoliertechnik GmbH
E-Mail: info@jutec.com | info@lansec.it
Internet: www.jutec.com | www.lansec.it

DGUV Test QM ISO 9001 zertifiziert SEE
DGUV Test QM Modul D zertifiziert 96/98/EG SEE