

Scheda Tecnica

Inserti auricolari monouso

Protezione contro il rumore



	Contours	7400
	Contours small	7403
	Spark Plugs	7800
	Spark Plugs Cord	7801
	Spark Plugs PocketPak	7802
	Orange	7500

	Pura-Fit ³⁶	7700
	Pura-Fit ³⁶ to go	7705
	Pura-Fit ³⁶ Cord	6900
	MelLows	7600
	Spark Plugs Detect	7809

	MoldexStations	
	Contours	(500 paia) 7450
	Contours small	(500 paia) 7453
	Spark Plugs soft	(250 paia) 7825
	Spark Plugs soft	(500 paia) 7850
	Pura-Fit ³⁶	(250 paia) 7725
	Pura-Fit ³⁶	(500 paia) 7750
	MelLows	(250 paia) 7625
	MelLows	(500 paia) 7650
	Spark Plug Detect	(500 paia) 7859
	Supporto a muro per Stations*	7060

CARATTERISTICHE



Formulazione speciale della schiuma

Materiale morbido e confortevole, una volta arrotolato presenta la giusta rigidità per agevolare l'inserimento.



Contours / Contours small

Extra confortevole, forma adattata al canale auricolare. Inserti in 2 misure.



Spark Plugs / Orange

Colore accattivante, design affusolato.



Pura-Fit³⁶

Classica forma standard - di colore verde brillante per agevolare la verifica del suo utilizzo.



MelLows

Protezione in caso di livelli di rumore più bassi. Progettati per permettere all'utilizzatore di restare in contatto con l'ambiente in cui si trova.



Spark Plugs Detect

Completamente rintracciabile, grazie all'indicatore metallico racchiuso sia nell'inserto (pallina in ferro) sia nel cordino.




Cord

Permette all'utilizzatore di tenere gli inserti appesi al collo durante le pause.



PocketPak

Due paia di Spark Plugs in un pratico contenitore.



MoldexStation

Un sistema di distribuzione igienico, il suo meccanismo viene automaticamente sostituito ad ogni cambio di dispenser.



100% PVC-FREE

Tutti i prodotti Moldex e le relative confezioni sono realizzati in materiali completamente privi di PVC.

CERTIFICAZIONE

La gamma dei prodotti Moldex per la protezione dell'udito risponde ai requisiti previsti dalla EN 352-2 e sono marcati CE secondo quanto previsto dalla Direttiva Europea 89/686/CEE. Ente certificatore (art. 10):

Spark Plugs, Orange: FIOH (0403) Helsinki (FIN).

Pura-Fit³⁶: INSPEC (0194) Manchester (UK).

Contours, MelLows: IFA (0121) St. Augustin (DE).

Secondo il regolamento Tedesco BGR 194, Spark Plugs e Pura-Fit³⁶ rispondono ai criteri "udire i segnali di allarme in generale" e "comprensione del parlato".

Inoltre, Pura-Fit³⁶ risponde al criterio "udire i segnali in caso di traffico stradale".

DATI DI ATTENUAZIONE

I prodotti della gamma Moldex per la protezione dell'udito superano i requisiti minimi di attenuazione previsti dalla EN 352-2. Le seguenti tabelle mostrano i dati di attenuazione completi relativi ai prodotti Moldex.

7400, 7403

Freq. (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
M _p (dB)	22,5	29,3	36,6	41,6	38,1	35,6	44,0	43,1
s _p (dB)	8,7	8,0	7,1	5,2	5,0	3,7	3,6	6,0
A.P.V (dB)	13,8	21,3	29,5	36,4	33,1	31,9	40,4	37,1

Misura 7400: 6-12, 7403: 5-10 H = 34 dB M = 33 dB L = 28 dB **SNR = 35 dB**

7800, 7802, 7801, 7500

Freq. (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
M _p (dB)	36,0	36,7	39,0	36,0	37,0	46,7	44,6
s _p (dB)	6,0	6,1	6,5	5,9	4,9	3,2	3,8
A.P.V (dB)	30,0	30,6	32,5	30,1	32,1	43,5	40,8

Misura: 6-12 H = 34 dB M = 32 dB L = 31 dB **SNR = 35 dB**

7700, 7705, 6900

Freq. (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
M _p (dB)	34,4	34,2	35,6	36,6	37,1	37,1	46,5	43,9
s _p (dB)	4,9	6,1	6,2	5,7	5,0	3,5	4,2	4,1
A.P.V (dB)	29,5	28,1	29,4	30,9	32,1	33,6	42,3	39,7

Misura: 6-12 H = 35 dB M = 33 dB L = 31 dB **SNR = 36 dB**

* Il supporto a muro art. 7060 viene fornito separatamente ed è idoneo per tutte le MoldexStation.

Scheda Tecnica

Inserti auricolari monouso

Protezione contro il rumore



7600

Freq. (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
M _p (dB)	8,3	12,0	16,7	21,4	27,0	30,7	38,6	44,1
s _p (dB)	5,6	5,0	6,8	6,9	5,7	5,4	7,2	6,9
A.P.V. (dB)	2,7	7,0	9,9	14,5	21,3	25,3	31,4	37,2

Misura: 6-12 H = 26 dB M = 18 dB L = 12 dB SNR = 22 dB

7809

Freq. (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
M _p (dB)	30,9	33,7	33,8	37,4	36,2	36,0	46,0	46,5
s _p (dB)	8,1	9,8	10,0	10,2	8,6	6,4	4,5	3,8
A.P.V. (dB)	22,8	23,9	23,8	27,2	27,6	29,6	41,5	42,7

Misura: 7-12 H = 32 dB M = 28 dB L = 26 dB SNR = 32 dB

MATERIALI

Contours, Spark Plugs, Orange,

Pura-Fit³⁶, MellLows:

Spark Plugs Detect:

Cord:

Cord Detect:

PocketPak:

MoldexStation:

Supporto a muro per Station:

Poliuretano

Poliuretano, Metallo (ferro)

Elastomero termoplastico (TPE)

TPE, Metallo (ferro)

Polistirene

Polistirene

Polipropilene

PESO (per paio)

Contours

7400: 1,8 g 7403: 1,2 g

Spark Plugs, Orange, MellLows

1,3 g con cord: 3,1 g

PocketPak: 6,1 g

Pura-Fit³⁶, Spark Plugs Detect

1,4 g con cord: 3,2 g

PROVE

Gli inserti auricolari della gamma protezione udito Moldex sono stati sottoposti alle prove previste dalla EN 352-2 e rispondono ai requisiti delle relative categorie.

Infiammabilità

Gli inserti non devono incendiarsi al contatto con una asta arroventata e nemmeno devono continuare a bruciare dopo l'allontanamento dalla stessa.


Costruzione

Tutte le parti degli inserti sono progettate e costruite in modo da non poter provocare danni fisici all'utilizzatore quando i dispositivi sono utilizzati seguendo le istruzioni.

ISTRUZIONI PER L'USO

- i prodotti devono essere utilizzati in conformità a quanto previsto dalle relative legislazioni nazionali.
- avvertenza: l'inosservanza delle istruzioni per l'uso e l'inserimento di questi prodotti può diminuire l'efficacia della protezione contro il rumore.
- i prodotti devono essere conservati in ambiente fresco e asciutto.
- i prodotti possono essere intaccati se posti a diretto contatto con alcune sostanze chimiche (es. idrocarburi aromatici).
- i prodotti sono monouso.


ISTRUZIONI PER L'INSERIMENTO




1. Arrotolare l'inserto tra il pollice e l'indice per comprimerlo.



2. Prendere con una mano la parte superiore dell'orecchio e tirarla delicatamente verso l'alto.



3. Infilare l'inserto nel canale auricolare e mantenerlo in posizione per 5 secondi al fine di consentirne l'espansione e chiudere quindi l'orecchio.



INFO

Per un aiuto nella selezione del prodotto idoneo e per il suo corretto utilizzo contattateci. Disponiamo di vario materiale di supporto.

MOLDEX-METRIC AG & Co. KG
Via C. Porta, 69
20831 Seregno (MB)

Tel.: +39 0362 23 91 20
Fax: +39 0362 23 47 89
info@it.moldex-europe.com
www.moldex-europe.com