

SCHEMA TECNICA

503000000

Rev.00



PUNTI DI FORZA:

- Aste regolabili in lunghezza
- Protezioni laterali incorporate
- Protezione sopracciliare
- Versione uncoated (UC) sterilizzabile

CARATTERISTICHE FRAME:

Tipo Montatura	Occhiale
Campo visivo	>40
Regolazioni aste	Lunghezza
Peso DPI Completo [g]	29
Dimensioni [mm]	125 97-106
(es. calibro-ponte-aste)	
Caratteristica Materiali	Anallergico

CARATTERISTICHE LENTI:

Materiale Lenti/Flip	Policarbonato
Colore Lenti	Trasparente
Trattamento tecnico	-
Trattamento estetico	-
Spessore [mm] (+/- 0.1)	2
Curvatura	Base 4 Sferica
Classe ottica	1
Protezione UV	380 nm
Parti di ricambio disponibili	-
VLT% (+/-5%)	91,2

MARCATURE:

Norme di riferimento	EN166 EN170
Marcature Frame	Mod.503 U EN166 FT CE
Marcature Lenti/Flip	2C-1.2 U 1 FT CE

CAMPI D'IMPIEGO

Protezione contro particelle ad alta velocità 45 m/s - bassa energia (F); Protezione contro particelle ad alta velocità a temperature estreme (T)

Note Integrative

