

SCHEDA TECNICA

5X6031100

Rev.00



PUNTI DI FORZA:

- Design sportivo ed avvolgente
- Lente con tecnologia FLD (Floating Lens Design)
- Tecnologia SoftPad
- Dispositivo confortevole e leggero, ideale per usi prolungati
- Regolazione delle aste in lunghezza
- Nasello regolabile soffice ed anatomico

CARATTERISTICHE FRAME:

Tipo Montatura	Occhiale
Campo visivo	>40°
Regolazioni aste	Lunghezza
Peso DPI Completo [g]	26
Dimensioni [mm]	139 118 - 134
(es. calibro-ponte-aste)	
Caratteristica Materiali	Anallergico

MARCATURE:

Norme di riferimento	EN166 EN170
Marche Frame	Mod.5X6 U EN166 FT CE
Marche Lenti/Flip	2C-1.2 U 1 FT K N CE

CAMPI D'IMPIEGO

Protezione contro particelle ad alta velocità 45 m/s - bassa energia (F); Protezione contro particelle ad alta velocità a temperature estreme (T); Resistenza all'appannamento degli oculari (N); Resistenza a danno superficiale da particelle sottili (K)

CARATTERISTICHE LENTI:

Materiale Lenti/Flip	Polycarbonato
Colore Lenti	Trasparente
Trattamento tecnico	Antiappannamento PLUS
	Antigraffio PLUS
Trattamento estetico	-
Spessore [mm] (+/- 0.1)	2.1
Curvatura	Base 6.5 Sferica
Classe ottica	1
Protezione UV	400 nm
Parti di ricambio disponibili	-
VLT% (+/-5%)	88,8

Note Integrative

