


# SCHEMA TECNICA

# 539100100

Rev.00



## PUNTI DI FORZA:

- Protezioni laterali incorporate con sistema di aerazione
- Terminale in morbida gomma sovrastampata per evitare fastidiose pressioni locali
- Aste regolabili in lunghezza e inclinazione
- Ampia varietà di lenti disponibili
- Disponibile versione correttiva

## CARATTERISTICHE FRAME:

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Tipo Montatura                              | <b>Occhiale</b>                 |
| Campo visivo                                | <b>&gt;40°</b>                  |
| Regolazioni aste                            | <b>Inclinazione e Lunghezza</b> |
| Peso DPI Completo [g]                       | <b>45</b>                       |
| Dimensioni [mm]<br>(es. calibro-ponte-aste) | <b>59 □ 15 X 132-142</b>        |
| Caratteristica Materiali                    | <b>Anallergico</b>              |

## CARATTERISTICHE LENTI:

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Materiale Lenti/Flip          | <b>Vetro</b>       |
| Colore Lenti                  | <b>Trasparente</b> |
| Trattamento tecnico           | <b>---</b>         |
| Trattamento estetico          | <b>----</b>        |
| Spessore [mm] (+/- 0.1)       | <b>2,7</b>         |
| Curvatura                     | <b>Base 6</b>      |
| Classe ottica                 | <b>1</b>           |
| Protezione UV                 | <b>---</b>         |
| Parti di ricambio disponibili | <b>---</b>         |
| VLT% (+/-5%)                  | <b>90,2</b>        |

## MARCATURE:

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Norme di riferimento | <b>EN166</b>         |
| Marche Frame         | <b>U EN166 FT CE</b> |
| Marche Lenti/Flip    | <b>U 1 S CE</b>      |

## CAMPI D'IMPIEGO

**Utilizzo base (S)**

Note Integrative

