



Elmetto di protezione industriale 3M™ G2000

Descrizione Prodotto

L'elmetto di protezione industriale 3M™ G2000 è progettato per offrire una protezione per il capo affidabile. La forma dal basso profilo e la copertura sulla nuca, danno una buona protezione e i fori di ventilazione opzionali garantiscono un comfort aggiuntivo per l'utilizzatore. Il G2000 è disponibile anche con bardatura a cricchetto per una facile regolazione. E' disponibile inoltre un'ampia gamma di accessori per una migliore protezione e funzionalità.

Caratteristiche principali

- L'indicatore Uvicator™ mostra quando è necessario sostituire l'elmetto a causa dell'esposizione ai raggi UV
- Disponibile anche con fori di ventilazione per un maggior comfort
- Porzione frontale piatta per eventuale personalizzazione con logo o nome aziendale
- Fascia anti sudore sostituibile in plastica o pelle
- Copertura nucale ampia per una maggiore protezione
- Disponibile anche la versione isolata elettricamente in accordo alla EN50365
- Approvato per l'utilizzo a -30°C
- Disponibile un'ampia gamma di accessori
- Compatibile con un'ampia gamma di cuffie per il rumore 3M™ Peltor™

Applicazioni

- Edilizia
- Lavori elettrici
- Lavori forestali
- Ambito industriale

Test e Approvazioni

L'elmetto di protezione industriale 3M™ G2000 soddisfa i requisiti della Direttiva DPI (89/686/CEE) ed è pertanto marcato CE. Il prodotto è stato testato e approvato da SP, Swedish National Testing and Research Institute, Box 857 SE-501 15 Borås Sweden (Organismo Notificato numero 0402).

Il prodotto è stato testato e approvato secondo la EN 397:1995, EN 397:1995/A1:2000 ed alcune versioni del G2000 anche secondo la EN 50365:2002.

Accessori

- GH2 - Sottogola
- HYG3 - Fascia anti sudore in plastica (standard)
- HYG4 - Fascia anti sudore in pelle
- G2E - Fascia per bardatura a 6 punti di sospensione
- GR3C - Mantellina para pioggia
- GLF - Supporto per lampada e cavi
- GLF-B - Supporto per occhiali di protezione con banda elastica
- V6* - Occhiali integrati
- V4* - Visiere di protezione
- FP8228/1 - Bande riflettenti (4 pezzi)

Uso e Conservazione

Intervallo di temperatura d'uso	-30°C to +50°C
Condizioni di conservazione raccomandate	da +3°C a +40°C, umidità <85%
Massima vita utile in uso	2-5 anni a seconda dell'ambiente di lavoro e delle condizioni d'uso

Materiali

Componente	Materiale
Calotta	ABS stabilizzato UV
Bardatura	LDPE
Fasce bardatura	Poliestere
Fascia anti sudore	Pelle o materiale sintetico

Limitazioni d'uso

- Non modificare o alterare in alcun modo l'elmetto di protezione
- Non utilizzare questo elmetto di protezione per pericoli diversi da quelli specificati nelle istruzioni d'uso
- Utilizzare, conservare e mantenere l'elmetto di sicurezza in accordo a quanto indicato nelle istruzioni d'uso

Peso

L'elmetto di protezione G2000 con bardatura a cricchetto G2M pesa 380g.

Classificazione prodotto

Caratteristiche di protezione aggiuntive

Basse temperature	-10°C	✓	-20°C	✓	-30°C	✓
Proprietà elettriche	440Vac*	✓	EN50365*	✓		
Alte temperature	+50°C	✓	+150°C	X	Metallo fuso	✓
Deformazione Laterale	LD	✓				

*Le proprietà elettriche sono disponibili solo nella versione non ventilata G2001

Composizione prodotto

Calotta elmetto

G2000	Con fori di ventilazione
G2001	Senza fori di ventilazione

Taglia

Bardatura standard	54-62cm
Bardatura a cricchetto	53-62cm

Bardatura

G2C	Bardatura standard a 4 punti di sospensione con fascia anti sudore in materiale sintetico
G2D	Bardatura standard a 4 punti di sospensione con fascia anti sudore in pelle
G2E	Fascia aggiuntiva per sospensione a 6 punti
G2M	Bardatura a cricchetto a 4 punti di sospensione con fascia anti sudore in pelle

Avviso importante

3M declina ogni responsabilità, diretta o indiretta (inclusa, ma non limitata la perdita di ricavi, fatturato e/o profitti) derivante dalle informazioni qui incluse e fornite da 3M. L'utilizzatore è responsabile per la determinazione dell'idoneità dei prodotti per l'utilizzo a cui intende destinarli.



3M Italia S.p.A.
Prodotti per la Sicurezza sul Lavoro
Via N. Bobbio 21
20096 Piolto (MI)
Tel: + 39 (0) 2 70351
www.3msicurezza.it
3msicurezza@mmm.com

3M, Peltor e Uvicator sono marchi registrati di 3M Company.
Riciclare. © 3M 2013.
Tutti i diritti riservati.
16029