



LANCIA A TRE EFFETTI IN ALLUMINIO "GOLD" UGELLO 16 mm UNI 70

ZIGGIOTTO

Articolo 26/a A1216

LANCIA GOLD UNI 70

CODICE	DN	ugello
A1216	Lancia in alluminio UNI 70	16 mm

- Conforme alle norme UNI 10779 e
UNI 11423

MATERIALI

LEVA	ALLUMINIO
BASE	OTTONE
UGELLO	OTTONE
CORPO	NYLON ROSSO
VALVOLA	ALLUMINIO



DATI TECNICI

	UNITA' DI MISURA	
PORTATA A GETTO PIENO Q A 6 Bar	(l/min)	343
PORTATA A GETTO FRAZIONATO Q A 6 Bar	(l/min)	362
COEFFICIENTE K A GETTO PIENO		140
COEFFICIENTE K A GETTO FRAZIONATO		148
GITTATA MAX A GETTO PIENO A 2 Bar	m	20
GITTATA EFFETTIVA A GETTO PIENO A 2 Bar	m	18
GITTATA MAX A GETTO FRAZIONATO A 2 Bar	m	11
GITTATA EFFETTIVA A GETTO FRAZIONATO A 2 Bar	m	9,9
RIFERIMENTO NORMATIVO		UNI 11432