

FUSTO PORTATILE CON DOCETTA D'EMERGENZA

MOBILE PRESSURIZED
EMERGENCY TANK

TRAGBARE
TANK-NOTDUSCHE

DOUCHE PORTATIVE
DE SÉCURITÉ

TANQUE DE
EMERGENCIA MOVIBLE
PRESURIZADO



FUSTO PORTATILE CON DOCCETTA D'EMERGENZA

- Doccetta per occhi/corpo (DIN 12 899 - UNI 9608) con coppa paraocchi in morbida gomma con tappo antipolvere e spruzzo aerato; portata acqua secondo normativa, azionamento mediante leva con fermo.
Dotata di tubo flessibile inox 1,5 m.
 - Fusto in acciaio inox capacità 18 l di cui 15 l di carico con acqua potabile da pressurizzare con 6 bar di aria.
Caricabile con innesto "JOLLY" di cui è dotato.
 - Dotato di manometro di controllo e valvola di sfiato in caso di sovraccarico.
-

PORTABLE EYE WASH UNITS WITH WATER TANK

- Eye/Body emergency shower (DIN 12 899 - UNI 9608) with soft eye protecting cup and anti-dust cover
Soft aerated water stream to standards. Opening by arrest lever. Supplied with 1,5 m flexible stainless steel hose.
 - Stainless steel tank total capacity 18 litres of which 15 litres drinking water. To be pressurized with air at 6 bar through «JOLLY» connection placed on the tank.
 - Supplied with pressure control gauge and safety relief valve in case of over-pressure.
-

TRAGBARE TANK-NOTDUSCHE

- Augen/Körperdusche (DIN 12 899 - UNI 9608) mit weicher Gummimuffe und Anti-Staubkappe, Betätigungshebel mit Arretierung. Normgemäßer, weicher Wasserstrahl durch eingebauten Perlator und Druckregelvorrichtung.
Ausgerüstet mit einem 1,5 m langen Edelstahlschlauch.
 - Edeltank mit einem Fassungsvermögen von 18 l, aufzufüllen mit 15 l Trinkwasser und 6 bar Pressluft durch das Anschlussstück "JOLLY" auf dem Tank.
 - Ausgestattet mit einem Kontrollmanometer und einem Überdruckventil im Falle von Überdruck.
-

DOUCHE PORTATIVE DE SÉCURITÉ

- Douchette lave-yeux et corps (selon DIN 12 899 - UNI 9608) munie d'un érogateur avec manchons en caoutchouc souple et d'un couvercle anti-poussière. Le débit d'eau aérée est réglé et conforme aux normes.
Déclenchement de la douchette par un levier avec verrouillage. Flexible recouvert d'acier inox tressé de 1,5 m.
 - Le réservoir en acier inox a une capacité de 18 litres à remplir de 15 litres d'eau potable et à pressuriser à 6 bar d'air par le raccord "JOLLY" placé sur le réservoir.
 - Le système est doté d'un manomètre de contrôle et d'une soupape de sécurité pour le cas de surpression.
-

TANQUE DE EMERGENCIA PORTÁTIL PRESURIZADO

- Ducha de emergencia ocular/corporal (DIN 12 899 - UNI 9608) con protector ocular blando con tapadera anti polvo equipado con tubería de extensión muy blanda.
- Chorro de agua de acuerdo con los estándares, apertura con manivela con stop.
- Incorpora manguera de acero de 1,5m.
- Tanque de acero inoxidable de 18 litros. Cargar 15 litros de agua y presurizar con aire a 6 bares con una conexión "JOLLY".
- Incorpora válvula de presión y despresurizador para sobrecargas accidentales.