


LAVAOCCHI A PARETE DILUVIO CON VASCHETTA IN POLIPROPILENE

Articolo	Item	
SC300	SC300	
Lava-occhi d'emergenza a parete • Materiale: vaschetta in polipropilene raccorderia in ottone ed acciaio zincato • Rompigetto areato • Portata max totale : 14 l/min $\pm 10\%$ (0,3 Mpa) • Ingresso 1/2" F • scarico da 1"1/4 F • Azionamento a leva comando facilitato • Pressione dinamica richiesta (da 0,2MPa a da 0,5MPa) • Portata minima richiesta 6 l/min (0,2MPa) • Colore Verde RAL 6029	Wall mounted eyewash • Material: Bowl – Polypropilene. • Pipes and fit tings : galvanized steel and brass • Aerated flow • Maximum flow rate: : 14 l/min $\pm 10\%$ (0,3 Mpa) • Water inlet : 1/2" F • Drainage 1"1/4 F • Activated by side push lever • dinamic pressure required from 0,2MPa to 0,5MPa) • Minimum flow rate required 6 l/min (0,2MPa) • Color: green RAL 6029	



dimensioni in mm

Misure, quote e specifiche non sono vincolanti e l'azienda si riserva di modificarle in qualunque momento anche senza preavviso. Non rilevare quote dai disegni