

	<b>TITOLO</b> STRIP IN PE BLU NON PERFORATO, CUSCINETTO CENTRALE "DETECTABLE" CON LAMINA DI ALLUMINIO, CONFEZIONATO SINGOLARMENTE IN BUSTINA DI CARTA SALDANTE A FREDDO. STERILIZZABILE PER IRRAGGIAMENTO	Ed. 01 del 25/03/04	SCHEDA TECNICA	
<i>QUALITY ASSURANCE</i>	<b>Sez.</b> PROGETTAZIONE E SVILUPPO	Rev. 1 del 06/04/06	66	833

### Supporto

**Composizione** film di polietilene  
**Colore** blu  
**Peso (g/m<sup>2</sup>)** 62-69  
**Spessore (µm)** 70

### Riferimenti

Scheda tecnica Fornitore  
IST 26 Sez. 7.5  
IST 23 Sez. 7.5

### Adesivo

**Composizione Adesivo** polimero acrilico ipoallergenico  
**Peso (g/m<sup>2</sup>)** 28-36

Scheda tecnica Fornitore  
IST 26 Sez. 7.5

### Spalmato

**Peso (g/m<sup>2</sup>)** 90-105  
**Adesività su acciaio per peeling a 180° (N/cm)** > 1,6  
**M.V.T.R. (g/m<sup>2</sup>/24h/37°C)** < 500 (non perforato)  
**Resistente all'acqua** si

IST 26 Sez. 7.5

IST 21 Sez. 7.5

IST 27 Sez. 7.5

### Cuscinetto assorbente

**Peso totale (g/m<sup>2</sup>)** 225-275  
**Assorbimento (g/100 cm<sup>2</sup>)** 5-10  
**Strato "detectable"** lamina in Alluminio posizionata verso il supporto  
**Strato assorbente** non tessuto di viscosa e polipropilene/polietilene  
**Colore** bianco  
**Strato antiaderente** PE in foglio microperforato

IST 26 Sez. 7.5

IST 31 Sez. 7.5

Scheda tecnica Fornitore

### Protettivo

**Peso (g/m<sup>2</sup>)** carta monosiliconata 57-63  
**Colore** bianco

Scheda tecnica Fornitore

IST 26 Sez. 7.5

### Imballo primario

**Composizione** bustina individuale  
**Peso (g/m<sup>2</sup>)** carta saldante a freddo 40-50

Scheda tecnica Fornitore

IST 26 Sez. 7.5

### Dimensioni

Vedi Scheda Tecnica 66.000

### **Legenda:**

N = Newton = 0,1Kg

M.V.T.R.= Moisture Vapour Transmission Rate = permeabilità al vapore