



ARMADIO PER BOMBOLE GAS ARMGAS3



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sistema modulare per stoccaggio bombole gas compresso all'aperto.

Costruito in lamiera e profili elettrozincati verniciati con polveri epossidiche applicate elettrostaticamente con successivo passaggio in galleria termica a 200° previo lavaggio di fosfatazione e sgrassaggio.

Pannelli in acciaio tamburati e saldati a longheroni perimetrali per contenere le deflessioni della struttura, completi di piedi revocabilità per il fissaggio al suolo su basamento in cemento;

Possibilità di riempire detti pannelli, con sabbia o calcestruzzo, quando fissati.

Non necessita di particolari permessi per l'ubicazione. Possibilità di separare combustibili da comburenti.

Predisposizione alla modularità.

TESTATO da ENTE ACCREDITATO SINAL

MODULO BASE: contiene n. 3 bombole gas compressi da 50 litri.

Sistema di messa a terra continua per ogni singolo pezzo.

Forature per fissaggio modulistica "GSG".

Tettuccio modulare in ondulina di cartone catramato, fissato su base portante in acciaio verniciato.

Gronda in pvc.

Ante con rete antintrusione completa di chiusura di sicurezza.

DIMENSIONI ESTERNE IN MM (LXPXH) 880x960x2400

CARICO STATICO kg 262