

Rif. Prod.	78700-002
Cat. di Sicurezza	S2 ESD SRC
Range di Taglie	35 - 48
Peso (tg. 42)	421 g
Forma	A
Calzata	11

Descrizione del modello Pantofola in **NEWTECH** traspirante ed idrorepellente, colore bianco, con fodera in tessuto **SANY-DRY**[®], antishock, antiscivolo

Plus Alta conduttività elettrica. Stabilità della capacità conduttiva per un lungo periodo Soletta **EVANIT ESD**, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile, con bassa resistenza elettrica. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Chiusura velcro-elastico regolabile. Tomaia lavabile con acqua e sapone neutro ad una temperatura massima di 40°C. Suola profumata

Impieghi consigliati Calzature per industria microelettronica e ospedaliera. Consigliata per gli ambienti **ATEX**

Modalità di conservazione delle calzature Mantenerle sempre pulite lasciandole sempre asciugare in luogo ventilato lontano da fonti di calore. Si consiglia di non utilizzare in modo prolungato e ripetuto in presenza di agenti organici, diserbanti o pesticidi, acidi forti o temperature estreme. E' da evitare l'immersione completa in acqua di mare, nel fango, in calci idrate o cemento mescolato con acqua.

Raccomandazioni: E' necessario indossare sempre calze realizzate con fibre naturali come lana o cotone, poiché queste forniscono le migliori prestazioni di conduttività elettrica. Evitare di introdurre qualsiasi elemento estraneo tra il piede ed il sottopiede della calzatura (ad esempio solette di pulizia o similari non forniti in dotazione dal produttore), in quanto potrebbero annullare le caratteristiche elettriche per cui è stata progettata la calzatura. Non sottovalutare l'effetto dell'invecchiamento e della contaminazione della calzatura: con l'uso la resistenza elettrica della calzatura può subire modifiche. E' opportuno quindi sempre verificare le proprietà elettriche delle calzature utilizzando gli appositi dispositivi di controllo di cui sono dotate le aree di produzione protette contro le scariche elettrostatiche (EPA), così come previsto dalla norma europea CEI EN 61340-5-1.



MATERIALI / ACCESSORI

SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA

		Paragrafo EN ISO 20345:2011	Descrizione	Unità di misura	Risultato ottenuto	Descrizione	
Calzatura completa	Capacità ESD	CEI EN					
		61340-5-1	Resistenza elettrica verso terra della calzatura	MΩ	14,5	< 1000	
		61340-5-1	Resistenza elettrica trasversale	MΩ	35,2	≤ 100	
			61340-5-1	Misurazione del "Body Voltage"	V	42	< 100
	Protezione delle dita: puntale in ALUMINIUM ultra leggero resistente:		5.3.2.3	Resistenza all'urto. (altezza libera dopo l'urto)	mm	16	≥ 14
		alla compressione fino a 1500 Kg	5.3.2.4	Resistenza alla compressione. (altezza libera dopo la compressione)	mm	15	≥ 14
	Tomaio	Sistema antishock NEWTECH , traspirante e idrorepellente, colore bianco spessore 1,6 mm	6.2.4	Assorbimento di energia nel tacco	J	28	≥ 20
			5.4.6	Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cmq h	> 1,8	≥ 0,8
				Coefficiente di permeabilità	mg/cmq	> 17,1	> 15
			6.3.1	Assorbimento d'acqua		20%	≤ 30%
			Penetrazione d'acqua		0,0 g	≤ 0,2 g	
Fodera Anteriore	Tessuto, traspirante, resistente all'abrasione, colore bianco spessore 1,2 mm	5.5.3	Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cmq h	> 6,3	≥ 2	
			Coefficiente di permeabilità	mg/cmq	> 51,1	≥ 20	
Fodera Posteriore	Tessuto SANY-DRY [®] , traspirante, resistente all'abrasione, colore bianco spessore 1,2 mm	5.5.3	Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cmq h	> 10,3	≥ 2	
			Coefficiente di permeabilità	mg/cmq	> 82,8	≥ 20	
Sottopiede	Conduittivo, assorbente, resistente all'abrasione e allo sfaldamento	5.7.4.1	Resistenza all'abrasione	cicli	> 400	≥ 400	

Suola Poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica, direttamente iniettata su tomaia:
Battistrada: TPU colore bianco, antiscivolo, resistente all'abrasione,
agli oli minerali e agli acidi deboli.
Intersuola: Poliuretano, colore bianco, bassa densità, confortevole e antishock
Coefficiente di aderenza del battistrada

5.8.3	Resistenza all'abrasione (perdita di volume)	mm ³	37	≤ 150
5.8.4	Resistenza alle flessioni (allargamento taglio)	mm	1	≤ 4
5.8.6	Resistenza al distacco suola/intersuola	N/mm	> 5	≥ 4
6.4.2	Resistenza agli idrocarburi (variaz. volume ΔV)	%	- 0,6	≤ 12
5.3.5	SRA : ceramica + soluzione detergente – pianta		0,60	≥ 0,32
	SRA : ceramica + soluzione detergente – tacco (inclinazione 7°)		0,52	≥ 0,28
	SRB : acciaio + glicerina – pianta		0,28	≥ 0,18
	SRB : acciaio + glicerina – tacco (inclinazione 7°)		0,19	≥ 0,13