

# Scheda tecnica del prodotto

## MaxiCut® Ultra™ 44-3755

<b>Colore rivestimento</b>	Nero
<b>Colore fodera</b>	Blu
<b>Design</b>	Rivestimento $\frac{3}{4}$ , polso a maglia
<b>Rivestimento</b>	NBR (Gomma di nitrile-butadiene)
<b>Texture del rivestimento</b>	Micro-foam
<b>Fodera</b>	UHMWPE-Vetro-Nylon, Spandex
<b>Spessore palmo</b>	1.00 mm



### Dimensioni

Gamma di taglie	Taglia 6 (XS)	Taglia 7 (S)	Taglia 8 (M)	Taglia 9 (L)	Taglia 10 (XL)	Taglia 11 (XXL)	Taglia 12 (XXXL)
Lunghezza totale guanto (+/-10 mm)	205	215	225	235	245	250	255
Lunghezza polso (mm)	60	65	70	75	80	80	85
Circonferenza polso (mm)	68	73	75	78	80	80	80
Larghezza palmo (+/-3 mm)	90	92	98	102	107	110	113
Colore cucitura overlock	Blu	Rosso	Arancione	Bianco	Giallo	Nero	Green

### Risultati delle prove EN

Test	Organismo notificato	Risultato
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Yes
EN 388: 2016 + A1: 2018	TÜV Rheinland	4542C



# Scheda tecnica del prodotto

## MaxiCut® Ultra™ 44-3755

### Indici di prestazione tipici

EN 388:2016 + A1:2018 A. Resistenza all'abrasione	> 8000 Cicli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Resistenza al taglio	> 20.0 Indice
EN 388:2016 + A1:2018 C. Resistenza allo strappo	> 75 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Resistenza alla perforazione	> 60 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Resistenza al taglio ISO	≥ 10 Newton

### HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Sì
REACH compliant	Sì
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Certificato
Washable	40°
Sanitized	Sì



### Caratteristiche speciali

Senza silicone	Sì
Touchscreen compatible	Sì



# Scheda tecnica del prodotto

## MaxiCut® Ultra™ 44-3755

### Confezionamento

Paia per sacchetto	12
Sacchetti per scatola	6
Doboz száma	72
Dimensione scatola (mm)	500 X 295 X 200

### Peso

Gamma di taglie	Taglia 6 (XS)	Taglia 7 (S)	Taglia 8 (M)	Taglia 9 (L)	Taglia 10 (XL)	Taglia 11 (XXL)	Taglia 12 (XXXL)
Peso guanto / Paio (+/-6 grammi)	46	50	56	62	68	72	76
Peso lordo (Kg)	4.5	4.8	5.2	5.65	6	6.35	6.65
Peso scatola (Kg)	1	1	1	1	1	1	1
Peso netto (Kg)	3.5	3.8	4.2	4.65	5	5.35	5.65

Data di pubblicazione: 18.07.2019

