

art.G128 – MAINTAINER – Mechanical Protection

Caratteristiche	• Dorso in cotone per una migliore traspirabilità		
Palmo	Pelle crosta bovina		
Dorso	Cotone		
Polsino	Manichetta in cotone		
Colore	Neutro / neutro		
Lunghezza	230 – 270 mm		
Spessore Pelle	1,0 – 1,1 mm (Lo spessore del materiale non è validante e non è garantito, pertanto eventuali variazioni di spessore non possono essere causa di contestazioni, data l'altissima variabilità del materiale pelle)		
Taglie	7 – 11 (S-XXL)		
Area d'uso	movimentazione di materiali edili, industria meccanica, agricoltura		
Imballaggio	<i>codice</i>	<i>quantità</i>	
	G128-DD00	1 dozzina	1 busta da 12 paia
	G128-KD00	10 dozzine	10 buste da 12 paia
Normative	  cat. 2  TP TC 019/2011 2142		



AZO FREE

ELEVATA VERSATILITÀ



SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA

	metodo di prova	descrizione	risultato ottenuto	requisito minimo / range
Caratteristiche tecniche	EN 340:2003 par 4.3.2 (EN 4045)	Determinazione del pH della pelle	3,85	3.5 < pH < 9.5
	EN 340:2003 par 4.1 (EN 1413)	Determinazione del pH del tessuto dorso	6,95	3.5 < pH < 9.5
	EN 340:2003 par 4.2 (CE ISO/TS 17234)	Determinazione del cromo VI	Assente	< 10 [mg/Kg]
	EN 340:2003 par 4.2 (prEN 14362-1)	Ricerca delle ammine aromatiche e cancerogene	0 [ppm]	< 30 [ppm]
	EN 388:2003 par 6.1	Resistenza all'abrasione	2	1 ÷ 4
	EN 388:2003 par 6.2	Resistenza al taglio da lama	1	1 ÷ 5
	EN 388:2003 par 6.3	Resistenza alla lacerazione	4	1 ÷ 4
	EN 388:2003 par 6.4	Resistenza alla perforazione	2	1 ÷ 4