

Linea	Modello	Articolo
P&P	SOFTSHELL FASTEN	GGXZ8300

ABBIGLIAMENTO INVERNALE

Campi d'impiego:

Capo di abbigliamento per utilizzo generico in vari ambiti, adatto sia per le mezze stagioni che in presenza di temperature fredde ma non estreme e in presenza di vento sia durante il lavoro sia come articolo casual per il tempo libero.

INFO TECNICHE:

Peso: 200 gr/mq

Colori disponibili: 06 Royal Blu – 11 Nero

Taglie: S-M-L-XL-XXL-XXXL

Categoria: **PRIMA**

Certificazioni:
UNI EN ISO 13688:2013

TABELLA TAGLIE:

	S	M	L	XL	2XL	3XL
TORACE	52	55	58	61	64	67
LUNGHEZZA	66	68	70	72	74	76
LUNGH.MANICA	80	82	84	86	88	90
FONDO	50	53	56	59	62	65

TESSUTI:

Esterno: 30 D poliestere elasticizzato, laminato con membrana interna TPU. Impermeabile W/P:8.000 mm e traspirante MVP:800 mm

Fodera: 150 gr/mq poliestere mesh

SPECIFICHE:

Giacca soft shell leggera all-season
Cappuccio a doppio ferma corda per regolazione
Piping rifrangente su giro maniche
Chiusura centrale con cerniera
Due tasche inferiori chiuse con cerniera
Una tasca interna con chiusura a strappo
Una tasca al petto chiusa con cerniera e bordatura rifrangente
Polsini elasticizzati
Tira zip colore argento fluo
Coulisse con doppio ferma corda per regolazione sul fondo
Ogni singola giacca viene fornita con sacchetto dedicato appendibile nel tessuto dell'indumento

IMBALLAGGIO:

Cartone da 15

PITTOGRAMMI:

PRIMA CATEGORIA

EN ISO
13688:2013


PRESTAZIONI:

UNI EN 13688:2013	requisiti	risultati
Determinazione pH	3,5<pH<9,5	Pass
Solidità colore al sudore acido e alcalino	Grado 4	Pass
Determinazione ammine aromatiche cancerogene	Non rilevabile	pass
Variazione dimensionale	± 3%	pass

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO:

	CONSULTARE LA NOTA INFORMATIVA		STIRATURA NON AMMESSA
	CLORO NON AMMESSO		CENTRIFUGA AMMESSA
	LAVAGGIO A SECCO NON AMMESSO		LAVAGGIO A MACCHINA Temperatura massima 40°C
	ASCIUGARE APPESO GOCCIOLANTE		



Linea	Modello	Articolo
P&P	SOFTSHELL FASTEN	GGXZ8300

LIMITI:

Indumenti che NON forniscono protezione da shock elettrico, elevate emissioni di raggi UV, NON sono adatti per l'utilizzo nella lotta agli incendi (ad es.: vigili del fuoco); per l'impiego in operazioni in cui sia essenziale la resistenza alla permeazione di prodotti chimici a livello molecolare, oppure sia richiesta una barriera completa al liquido o a prodotti chimici gassosi in operazioni di saldatura e procedimenti connessi e di scarsa visibilità.

CONSIGLI PER L'USO:

Prima dell'impiego verificare che il capo sia pulito e non presenti rotture, scuciture o altre alterazioni che possano comprometterne le caratteristiche. Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono rispettate solo se il dispositivo è di taglia adeguata, regolarmente indossato e allacciato, in perfetto stato di conservazione. Le caratteristiche di visibilità vengono alterate qualora il capo stesso non risulti adeguatamente pulito o abbia subito modifiche non autorizzate.

PULIZIA, COSERVAZIONE E SMALTIMENTO:

Per la manutenzione osservare scrupolosamente le istruzioni riportate che compaiono anche sull'etichetta di identificazione sul capo. Conservare nel suo imballo in luogo fresco e asciutto. Se gli indumenti non sono stati contaminati con sostanze o prodotti particolari possono essere smaltiti come normali rifiuti tessili, in caso contrario, dovranno essere smaltiti in conformità alle prescrizioni legislative vigenti per i rifiuti speciali