


art.G125 – TOR – Mechanical Protection

Caratteristiche	• Morbida crosta bovina • Dorso in cotone per una migliore traspirabilità		
Palmo	Pelle crosta bovina di alta qualità		
Dorso	Cotone		
Polsino	Manichetta in cotone		
Colore	neutro / rosso		
Lunghezza	230 – 270 mm		
Spessore Pelle	1,0 – 1,1 mm (Lo spessore del materiale non è validante e non è garantito, pertanto eventuali variazioni di spessore non possono essere causa di contestazioni, data l'altissima variabilità del materiale pelle)		
Taglie	7 – 11 (S-XXL)		
Area d'uso	movimentazione di materiali edili, industria meccanica, agricoltura		
Imballaggio	<i>codice</i>	<i>quantità</i>	
	G125-DD00	1 dozzina	1 busta da 12 paia
	G125-KD00	6 dozzine	6 buste da 12 paia
Normative	 		



AZO FREE

PELLE CROSTA BOVINA DI ALTA QUALITÀ



SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA

Caratteristiche tecniche	<i>metodo di prova</i>	<i>descrizione</i>	<i>risultato ottenuto</i>	<i>requisito minimo / range</i>
	EN 340:2003 par 4.3.2 (EN 4045)	Determinazione del pH della pelle	3,85	3.5 < pH < 9.5
	EN 340:2003 par 4.1 (EN 1413)	Determinazione del pH del tessuto dorso	7,10	3.5 < pH < 9.5
	EN 340:2003 par 4.1 (EN 1413)	Determinazione del pH del tessuto del polsino	7,00	3.5 < pH < 9.5
	EN 340:2003 par 4.2 (CE ISO/TS 17234)	Determinazione del cromo VI	Assente	< 10 [mg/Kg]
	EN 340:2003 par 4.2 (prEN 14362-1)	Ricerca delle ammine aromatiche e cancerogene	0 [ppm]	< 30 [ppm]
	EN 388:2003 par 6.1	Resistenza all'abrasione	2	1 ÷ 4
	EN 388:2003 par 6.2	Resistenza al taglio da lama	1	1 ÷ 5
	EN 388:2003 par 6.3	Resistenza alla lacerazione	3	1 ÷ 4
	EN 388:2003 par 6.4	Resistenza alla perforazione	2	1 ÷ 4