

Livello di protezione più elevato contro esposizioni pericolose

- Massima barriera che riduce notevolmente il rischio di strappi e lacerazioni e quindi di esposizioni pericolose
- Protezione contro gli spruzzi chimici 2 volte superiore a quella dei marchi[†] di punta grazie alla rivoluzionaria tecnica di legame polimerico^{*}
- Standard conosciuto più alto di qualità e consistenza della barriera (basso livello AQL 0,40)[‡]
- Realizzati con TNT™ Chemical Splash Resistance Technology, per una protezione chimica morbida e di lunga durata contro un'ampia gamma di sostanze chimiche
- Formulazione senza silicone, per la protezione del prodotto



Industrie

- Scienze della vita
- Chimica
- Industria automobilistica
- Assistenza e riparazione auto
- Trasformazione alimentare
- Macchinari e attrezzature
- Manutenzione

Consigliato per

- Analisi di laboratorio
- Prelievo di campioni ed elaborazione
- Trasferimento di liquidi e solidi
- Operazioni leggere di assemblaggio
- Reparto verniciatura
- Mescolare, miscelare materiali
- Manipolazioni leggere di sostanze chimiche
- Processo di filtrazione
- Pulizia di attrezzature, tavoli e pavimenti
- Operazioni leggere di manutenzione
- Produzione farmaceutica
- Spruzzo chimico



SCHEDA TECNICA

INFORMAZIONI PRODOTTO

	93-850
Materiale	Nitrile
Colore	Verde
Disegno del guanto	Senza polvere, Clorurati, Senza silicone, Dita testurizzate
Polso	Bordino salvagoccia
Produzione/Standard di audit QMS	ISO 9001
Conformità a Standard/Normative	ASTM D6319, Categoria III, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, FDA21 CFR 177-2600, Tipo di alimento: gomma, ISO 9001
Confezionamento	100 guanti per dispenser 10 dispenser per scatolone 1000 guanti per scatolone XXL: 90 guanti per dispenser
Conservazione	Tenere lontano dalla luce solare diretta; conservare in un luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da fonti di ozono o di accensione
Paese di origine	Malesia
Segmento esigenze utente	Robusti
Taglie disponibili	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5-9), XL (9.5 - 10), XXL (10.5 - 11)
Antistatico	Sì
Acceleranti chimici di vulcanizzazione	Di-butil-ditiocarbammato di zinco (ZDBC) <i>Solo un numero estremamente ridotto di utilizzatori potrebbe essere sensibile a questo(i) ingrediente(i) e, di conseguenza, sviluppare irritazioni e/o reazioni allergiche da contatto.</i>

PROPRIETÀ FISICHE

	Valori medi		Metodo di prova
Lunghezza (mm/pollici)	240 / 9.5		ASTM D3767,EN 420
Assenza di forature (Livello I di ispezione)	0.40 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Spessore del palmo (mm/mil)	0.12 / 4.7		ASTM D3767,EN 420
Spessore: dito (mm/mil)	0.19 / 7.5		ASTM D3767,EN 420
	PRIMA INVECCHIAMENTO	DOPO INVECCHIAMENTO	
Resistenza massima alla trazione (MPa)	27	27	ASTM D412 & D573
Allungamento alla rottura (%)	620	550	ASTM D412
Forza alla rottura (N)	12	12	EN 455-2

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

Taglia	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Codice prodotto	93850060	93850070	93850080	93850090	93850100	93850110

Tecnologia



Standard delle prestazioni e conformità normativa



Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamate al numero

Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Regioni dell'Asia Pacifico

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

America Latina & Caraibi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Russia

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti negli USA e fuori dagli USA: www.ansell.com/patentmarking © 2021 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.